18

Marzo
2015

GUIA DE EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS

Para conocer la lista de precios y realizar sus compras, comunicarse con el Responsable de Atención de su Región



División por Regiones y Responsables de Atención

Región I

Sr Federico Vicente

Teléfono/Fax: 5411 4124-5550 - Int. 112
Cel.: (54911) 15-4068-5555 // **Nextel** 54*587*5755.
Email: fvicente@bomberosra.org.ar

Región II

Srta María Luján Ferreyra

Teléfono/Fax: 5411 4124-5550 - Int. 125
Email: maluferreyra@bomberosra.org.ar

Región III

Sr. Silvio Barroso

Teléfono/Fax: 5411 4124-5550 - Int. 132
Email: silviobarroso@bomberosra.org.ar

Forma de pago: cheque a la orden del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, transferencia bancaria o depósito

Sr. Néstor Eguali
Tel.: (011) 4253-4133 /
Cel.: (011) 15-6157-3477
Email: neguali@bomberosra.org.ar

Los equipos cumplimentan con las normas NFPA

El equipamiento ofrecido cumple con la cretificacion de calidad requeridas en la Resolucion MI Nº 101/2008 - Anexo I, Articulo 12-, conforme a lo establecido en el Decreto 1474/1994 que regula el Sistema Nacional de Normas de Calidad y Certificacion.

Las fotos de los productos son a modo ilustrativo, por favor consulte con los Responsables de Atención para más información técnica.

Bullard

Cascos para combate de incendios estructurales, estilo tradicional.

▶ **Casco Serie UST TL**
Modelo Full
NFPA 1971-2007

Visor corto de policarbonato.
Cubrenucas Nomex®.
Ornamentación standard.
Sistema de iluminación TrakLite.

▶ **Casco Serie UST**
Modelo Básico
NFPA1971-2007

Visor de policarbonato y águila.
Cubrenucas Nomex®

▶ Diseño tradicional y cubierta de fibra de vidrio, alto nivel de resistencia a productos químicos y estabilidad frente a temperaturas extremas. 4 nervios principales y 4 secundarios. Interior acolchado con poliuretano de alto impacto. Arnés de 6 puntos de anclaje con absorbedor de sudor en la frente y en la nuca. Ajuste mediante ruleta. Barbuquejo graduable.

Casco Serie PX para combate de incendios estructurales

▶ **NFPA 1971-2007**

Cubierta exterior de termoplástico Ultem.Revestimiento de espuma de uretano.
Cubierta interior negra de termoplástico termorresistente.
Banda de cabeza tipo Ratchet con Sure-Lock y almohadilla de nylon de 6 puntos para la coronilla.
Barbiquejo Nomex® con hebilla de desenganche rápido.
Protector negro para cuello/oídos rip-stop Nomex®.
Franjas reflectivas ScotchLite.
Colores disponibles

Casco Serie USRX para rescate e incendios

▶ **NFPA 1951-2001 y NFPA 1971-2007**

Sistema interno para la coronilla. Banda estándar de la cabeza con almohadilla para la frente. Protector negro para cuello/oídos Rip-Stop Nomex®. Antiparras de protección de enganche rápido. Barbiquejo de tres puntos de desenganche rápido.

Colores disponibles

Casco Forestal FH911H

▶ **NFPA 1977-2007**

Casco diseñado especialmente para las necesidades específicas de los incendios forestales.Antiparras: por separado.

Colores disponibles

Accesorios y repuestos para Cascos

- Ornamentación
- Águila
- Antiparra
- Visor
- Cubrenucas
- Pestaña
- Arnés.

LEADER

Casco de Rescate en Altura

Otorga al usuario una excelente protección contra los impactos y choques, ambos desde arriba o de los costados. Certificación EN 14052:2005, EN 397, EN12499.

Colores disponibles

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

SCOTT SAFETY

Equipo autónomo de respiración Air Pak 75i

- De 2216, 4500 o 5500 psi. Opciones de cilindros de 30, 45, 60 y 75 minutos de autonomía. Arnés acolchado tipo paracaídas en kevlar y aleación de aluminio (robusto y liviano). Reductor de presión redundante para mayor seguridad. Único en el mercado con alarma vibratoria neumática. Mascara AV3000 SS con arnés de kevlar. Garantía de fabrica de 8 años. De acuerdo a requisitos NFPA 1981 1997. Aprobación NIOSH

Accesorios opcionales: HUD, PASS

Conforme **NFPA 1981-1997**

Equipo autónomo de respiración Air Pak X3

- Modelos con conexión rápida de cilindro (snap change) o rosca CGA tradicional. Nuevo requisito de alarma de baja presión al 33% de autonomía restante. Opciones de hasta 5500 psi y cilindros de hasta 75m. Arnés en kevlar. Reducir de presión redundante, incluye alarma vibratoria neumática y HUD. Nueva mascara AV3000 HT con arnés de kevlar.

Accesorios opcionales: PASS, comunicación, telemetría. Garantía de fabrica de 8 años. NFPA 1981 2013; NIOSH

Conforme **NFPA 1981-2013**

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

SCOTT SAFETY

ISCBA Equipo autónomo de respiración con Aprobación NIOSH

- Arnés con sujeción tipo paracaídas con correas en Kevlar Máscara con arnés en Kevlar. Cilindro de aluminio de 2216 psi, 30 minutos de autonomía

Cilindro de repuesto

- Cilíndro de aluminio de 2216 psi, 30 min de autonomía

- Cilindros ultralivianos de fibra de carbono en opciones de: 2216 psi 30’ de autonomía, 4500 psi de 30’ y 60’ de autonomía, 5500 psi de 30’, 60’ y 75’ de autonomía.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

SCOTT SAFETY

Máscara AV3000

Máscara de rostro completo con arnés de Kevlar.

Opcional:
Amplificador de voz EPIC 3.

Máscara con Filtro con aprobación NIOSH

- Máscara medio rostro para uso con filtros múltiples 742 - XCELL.

- Mascara de rostro completo para uso con filtros múltiples modelo 742 - PROMASCK

Filtros Multipropósitos PROMASK

- Protección mixta contra partículas y gases

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VESTIMENTA - TRAJES PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES

Trajes Estructurales Modelo Janesville

NFPA 1971-2007

- Traje confeccionado con tela Nomex®. Confort superior, movilidad y resistencia. Chaqueta larga y pantalón a la cintura.

Colores disponibles

OSX Batallion

NFPA 1971-2007

- Traje confeccionado con tela Advance®. Ultraliviano y más resistencia. Chaqueta corta y pantalón con cintura alta.

Colores disponibles

OSX Attack Tela Nomex

NFPA 1971-2007

- Traje confeccionado en tela Nomex®. Liviano y de gran movilidad. Chaqueta más larga y pantalones a la cintura.

Colores disponibles

Traje de Bomberos Smoke Jumper para Incendio Forestal.

NFPA 1977-2011

- Traje confeccionado con tela Nomex®. Bolsillo frontal para radio, bolsillos en chaquetón y pantalones. Cinta reflectiva.

Colores disponibles

TRAJES ENCAPSULADOS Y SEMIENCAPSULADOS

Traje Interceptor

- **Nivel A /NFPA 1991**
  Visores Patentados ShurSeal Teflon que permanentemente sella el visor dentro del traje sin involucrar costura para que los líquidos no penetren por los bordes del visor. Costuras selladas por dentro y por fuera para brindar una máxima protección.

ChemMAX 3 T450 - ASTM F1001

- Posee 6 capas de barreras protectoras para actuar en ambientes de alta nocividad química.

ChemMAX 3 T130 Semiencapsulado

- Protección para trabajos de limpieza ambiental y materiales nocivos.

MONJA

Monja Nomex Modelo 300-0800. NFPA 1971

- Cara y pecho. Costura superior plana con ajuste en contorno. Nomex®.

Colores disponibles

PROTECCIÓN DE MANOS

Guantes de Rescate Vehicular

- **Guantes con refuerzo de Kevlar** con excelente agarre y material reflectante en la zona de los dedos. Permite tomar signos vitales de las víctimas sin necesidad de removerlos.

Guantes Nomex Modelo GL-7500 NFPA 1971

- **Guantes de piel de vacuno térmica.**
  Barra antihumedad de poliuretano. Revestimiento autoextinguible de fleece. Diseño 2D, pulgar tipo ala. Puño elástico. Muñequera spandex de 2 capas Nomex® con legüeta de cuero.

CALZADO

Botas Incendio Modelo 2600 NFPA 1971/2007 y 1992

- **Modelo no aislado con revestimiento de fieltro de lana.**

  Puntera de acero espaciosa para una mayor comodidad e impacto. La compresión y placas de acero inferiores y vástagos ofrecen una protección sin igual contra los pinchazos.

MEDICINA Y SALUD

EQUIPAMIENTO MÉDICO

ZOLL

Desfibriladores Automáticos

- Solamente el AED Plus de ZOLL está equipado con tecnología Real CPR Help. El sensor de las almohadillas le permite al desfibrilador "ver" cada compresión torácica y le informa a la persona que realiza la RCP cómo lo está haciendo. La orienta, con señales y una barra indicadora en tiempo real, para que alcance la profundidad y la frecuencia recomendadas de las compresiones.

Tamaño: 13.3 cm x 24,1 cm x 29.2 cm.
Peso: 3.1 kg
Batería: 10 tipo 123A Photo Flash de litio-dióxido manganeso.
Vida útil de los parches: 5 años.

INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN

DETECTOR DE GASES

SCOTT SAFETY

Detectores de Gases

- **Modelo Protege**
  Nivles de O2, CO, H2S y Gases Combustibles
- **Modelo Protege ZM**
  Para detección de CO (monóxido de carbono)

DETECTOR DE ELCTRICIDAD

LEADER

Detector de Electricidad

- Es un amplificador de corriente alterna (AC) de alta sensibilidad. Alarma visual y sonora con 3 tipos de sensibilidad. Peso: 570grs. Rango de temperatura: de -30º a 50ºC.

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

CÁMARAS

SCOTT SAFETY

Cámara Eagle Attack

- **Cámara de Imagen térmica Scott modelo Eagle Attack** de alta definición (320 x 240) extremadamente liviana, de alta sensibilidad y gran display digital que permite ver a través del humo y detectar niveles de temperatura en grados celcius. Muy robusta y resistente, fácil de utilizar. 2 años de garantía. Opción Estándar o con TVR

GENERADORES DE ESPUMA

PRO/pak

- Permite trabajar con espumas tipo A y B con una excelente velocidad de reacción.
  Contiene una reseva para 9,5 litros de concentrado

MOCHILAS

GENFO BAG

Mochila para Incendios Forestales

- **Tejido sintético recubierto de caucho RLH.**

Capacidad: 18 litros. Dimensiones: 490 x 650mm. Boca de llenado: Ø100, con tapón estanco. Asa central y correas dorsales. Lanza retráctil de doble recorrido y boquilla de efecto chorro - pulverización.

MANGAS

Mangueras Modelo Armtex 3 capas.

- 1 pulgada
  1 1/2 pulgadas
  1 3/4 pulgadas
  2 pulgadas
  2 1/2 pulgadas

UNIONES - ACOPLES

Consultar por adaptadores y reductores

- Unión Storz Din 1
  Unión Storz Din 1 ½
  Unión Storz Nem 1 ½
  Unión Storz Din 1 ¾
  Unión Storz Din 2
  Unión Storz Din 2 ½
  Unión Storz Nem 2 1/2
  Unión Whitworth 1
  Unión Whitworth 1 ½
  Unión Whitworth 1 ¾
  Unión Whitworth 2
  Unión Whitworth 2 ½

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

FORZADOR DE HUMO

▶ Facilidad de utilización. Potencia. Compacidad. Seguridad

Kit de Accesorios

▶ V Box. Estractor de Humo

▶ Conducto de Impulsión de Aire

▶ Brumizador de Agua

▶ Adaptador de Espuma

ILUMINACIÓN

Linterna ATEX STREAMLIGHT SURVIVOR LED "C4"

▶ Autonomía de hasta 3 horas (haz alto) y de hasta 6 horas (haz bajo). Alimentación: baterías alcalinas 4xAA

Linterna de mano STREAMLIGHT FIRE VULCAN

▶ Autonomía de hasta 6 horas. Batería litio iónica super liviana. 12/24v.

Linterna recargable portátil LITEBOX

▶ Autonomía de hasta 9 horas. Bombilla halógena. 12/24v.

LANZAS VIPER

Lanzas automáticas con sistema de presión constante

▶ **ST-1550 / ST 130.** LANZA con rosca giratoria/fija 1" BSP. Peso 1.610gr. Longitud 23,5cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 930gr. Longitud 18cm.

▶ **ST-2510.** LANZA con rosca giratoria/fija 1-1/2" BSP. Peso 2.060gr. Longitud 25cm.BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.375gr. Longitud 18cm.

▶ **ST-5016.** LANZA con rosca giratoria/fija 1-1/2" BSP. Peso 2.060gr. Longitud 25cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.375gr. Longitud 18cm.

Lanzas con selección de caudal



▶ **SG-1560 50-125-200-230lpm.** LANZA con rosca giratoria fija 1" BSP. Peso 1.560gr. Longitud 20cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 880gr. Longitud 15cm.

▶ **SG-3012 115-230-360-475lpm.** LANZA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,5cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.255gr. Longitud 15,5cm.

▶ **SG-7515 265-380-500-600lpm.** LANZA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,5cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.255gr. Longitud 15,5cm.

▶ **SG-9520 350-500-600-800lpm.** LANZA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,50cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2" BSP. Peso 1.255gr. Longitud 15,5cm.

CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS / UTILITARIOS – CCP 400LITROS

▶ Conjunto compuesto por un tanque flexible de vinil (PVC), una motobomba, manguera de succión manguera de descarga, carretel, pistola para descarga de agua con chorro sólido o atomizado. Presenta un manual de servicio, con instrucciones de uso, mantenimiento preventivo y exposición de piezas de reposición con sus respectivos códigos.

COMPONENTES DEL CONJUNTO:

1) Tanque flexible color amarillo, confeccionado en vinil de textura gruesa (PVC) con aditivo repelente para llamas, con capacidad volumétrica para 400L, y peso líquido de 8,5 Kg.

2) MOTOBOMBA montada sobre chasis en acero reforzado, de estructura tubular, con refuerzos de acero, fijada sobre cuatro cojines de caucho anti-vibraciones. Soldaduras MIG y pintura epóxica.
Motor: HONDA GX160K1, 4 tiempos, a gasolina, 1 cilindro, refrigerado a aire, 163 cilindradas, 5,5 HP, peso neto: 15kg;
Bomba: IMOVILLI POMPE, M 35 (39 l/min. a 40 Bar de presión), auto cebante, tipo membrana, peso neto: 6,6 kg;
Reductor: IMOVILLI POMPE, Z0891, caja de reducción para acople del motor a la bomba.

3) LANZA DE DESCARGA BRAGLIA modelo Turbine con punta de 3,5 mm, presión máxima 60 Bar, largo 600mm, peso 1,6kg. Confeccionada en acero inoxidable, con regulación de chorro (pleno y spray) a través de una manopla central. Posee gatillo con traba de seguridad y manija para transporte.

4) MANGUERAS. Mangera de succión espiralada translúcida, diámetro interno 1", largo 3m. **Manguera de descarga de PVC** con trama de poliéster, diámetro interno 1/2", largo 30 m, presión de trabajo 700 psi. Con Carretel.

ACCESORIOS CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS / UTILITARIOS - CCP 400LITROS

▶ **Kit inductor de espuma.**
Pico aereador en policarbonato.
Color amarillo, caudal máxima de 8 GPM (30,3 L/min), reservorio tipo mochila costal flexible, con capacidad volumétrica máxima para 9 L de retardante de llamas (LGE), dotado de manguera de ½" y válvula on-off.

▶ **Quemador**

▶ **Batefuego**

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RESCATE EN GENERAL

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

MANGUERAS HIDRÁULICAS

holmatro rescue equipment

Bomba a Gasolina SR 20

Modelo PC 2
Sistema CORE. Peso 25kg. Conexión 2 herramientas. Motor: 4 tiempos. Capacidad de aceite hidráulico 4340 cc.

Modelo PC 1
Sistema CORE. Peso 21.7kg. Conexión 1 herramienta. Motor: 4 tiempos. Capacidad de aceite hidráulico 4340cc.

Bomba Hidráulica a Gasolina SR10

Modelo PC 1
Sistema CORE Peso 15kg. Conexión 1 herramienta. Presión máxima de trabajo 720 bar / 1044 psi. Tipo de bomba: axial de 3 etapas. Tanque de combustible 770cc. Tiempo de operación continua: 3 horas.

Mangueras Hidráulicas Sistema Core

Presión máxima de trabajo 720 Bar Tramos de 5 metros (2,5 kilos),10 metros (4,7 kilos) y 15 metros (6,9 kilos)

Colores disponibles

Manguera Doble Presión

Manguera Doble. Presión máxima de trabajo 720 Bar. Longitud: 10 metros (7.8kg)

Colores disponibles

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

Cortador 4055 NCT

Sistema CORE. La más fuerte cortadora hidráulica Holmatro. Iluminación LED. Apertura de la cuchilla 202mm. Peso 19,1kg. Presión de trabajo 720 Bar.

Separador 4240

Iluminación LED. Apertura 686mm. Fuerza de separación máxima 206kN. Peso 18,1kf. Presión de trabajo 720 Bar. Sistema CORE.

Estabilizador V-Strut

Estabilizador V-Strut
Herramienta de ayuda. Carga máxima axial en F: 16 kN | 3597 lbf. Longitud extendido: 1.800mm | 70.87in. Sistema de alargue con bloqueo automático. Cabezal con agarre par aun óptimo aseguramiento en el vehículo.

Herramienta Combinada 4150

Sistema CORE.Permite el corte y la difusión, apretando y tirando con una sola herramienta. Su diseño de hoja única garantiza un funcionamiento suave y controlado. Iluminación LED. Máxima fuerza de corte 380kN. Máxima extensión 360mm. Peso 14,2kg.

RAMS

Producto Ram 4321

Presentación: Sistema CORE y Sistema Manguera Doble.
Fuerza máxima de separación 161kN. Fuerza máxima de tracción 50kN. Peso 11,1kg. Máxima longitud 762mm. Longitud de cerrado 512mm.

Producto Ram 4332

Presentación: Sistema CORE y Sistema Manguera Doble.
Fuerza máxima de separación 161kN. Fuerza máxima de tracción 50kN. Peso 18kg. Máxima longitud 1625mm. Longitud de cerrado 945mm.

Producto Ram 4350 Telescópico

Presentación: Sistema CORE y Sistema Manguera Doble.
Fuerza máxima de separación – 1° embolo 217kN. Fuerza máxima de separación – 2° embolo 81kN. Peso 17kg. Máxima longitud 1275mm. Longitud de cerrado 533mm.

Producto RAM XXR4360

Fuerza de empuje de 100 kN (22,481 lb) en cada sección. Longitud cerrado 622 mm | 24 1/2 pulg. Longitud total extendido 1.270 mm | 50 pulg. Trabaja con cualquiera de las mini bombas hidráulicas Holmatro.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RESCATE EN GENERAL

COMPRESORES AIRE RESPIRABLE

Compresores Aire Respirable

Nuevos precios más accesibles!

Modelo	Lts./min.	HP	RPM
AR-20-E5	200	5.5	850
AR-20-G8	200	8	850
AR-25-E7	250	7.5	1050
AR-25-G11	250	11	1050

Nuevos precios más accesibles!

Modelo	Lts./min.	HP	RPM
AR-20-E5	200	5.5	850
AR-20-G8	200	8	850
AR-25-E7	250	7.5	1050
AR-25-G11	250	11	1050
AR-32-E10	320	10	1050
AR-32-G13	320	17	1050

▶ Compresores para equipos autónomos construidos con la más alta tecnología industrial, adecuándose a las más severas exigencias del ámbito bomberil. • Equipos compactos. • Fácil transporte. • Simple mantenimiento. • 3 etapas de compresión. • Lubricación forzada. • Montaje sobre amortiguadores. • Sistema de filtrado final de fácil recambio para cilindros SCBA y/o SCUBA. • Disponible con motor eléctrico (E) o naSTa (G). • Manguera de llenado de 1m. de longitud con manómetro, válvula de descompresión y adaptador para cilindros SCBA y/o SCUBA.

Compresor de Aire Respirable Modelo Simple Air

▼ Incorpora el sistema de purificación de aire FreshAir patentado por Scott. El compresor y el sistema de purificación de aire están diseñados para que cumpla o supere lo establecido por la norma NFPA 1989. Sistema de vaciado automático, apagado automático por bajo nivel de aceite y por alta temperatura. Contador de horas de funcionamiento, panel automático y manómetros por etapa. Alimentación monofásica o trifásica. Unidades de 5000 psi/345 bar - 7,5 CV (9 cfm/255 lpm) y de 6000 psi/413 bar - 7,5 CV (8,4 cfm/238 lpm). Un año de garantía.

Estación de Recarga RevolveAir 2x2

▼ La revolucionaria estación de recarga RevolveAir ofrece la mayor seguridad y el máximo rendimiento (ahorro de al menos el 33% de tiempo) ya que carga simultáneamente dos cilindros mientras se cambian otros dos cilindros fuera de la cámara.
Sirve para cargar cilindros de hasta 5500psi y 75m de autonomia
Probada y certificada (NFPA 1901)
Opcional: Sistema de cascada automática con dos o 4 cilindros DOT o ASME.

COMPRESORES DE AIRE RESPIRABLE

Cascada

▶ Las unidades de almacenamiento vertical se diseñan como módulos independientes o se pueden integrar en estaciones de recarga Guardian o RevolveAir. Están disponibles con 2 o 4 cilindros ASME o DOT. La configuración de serie se instala como un solo volumen.Instalación en cascada y controles también disponibles.

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Minicojines elevadores de alta presión



▶ **Modelo HL 20.**
Altura máxima de inflado 290mm.
Fuerza máxima de elevación 200kN.
Presión de trabajo 8 bar.

▶ **Modelo HL 40.**
Altura máxima de inflado 405mm.
Fuerza máxima de elevación 400kN.
Presión de trabajo 8 bar.

Maletín Accesorios de Comando Mini Cojín

▶ Necesario para el correcto funcionamiento de los Minicojines.

UNA AMPLIA VARIEDAD DE PROD
PARA ENFRENTAR LOS RIESGOS C

Unidad de Ataque Rápido
Capacidad 500 litros de agua
Motobomba OTTER, caudal 500 l/min. a 6 Bar

Autobomba EVOLUT
Capacidad 1.50
Bomba ARD, caudal

Autobomba AT TLF-4000
Capacidad 4.000 litros de agua
Bomba ROSENBAUER,
caudal 3.500 l/min. a 10 Bar y 400 l/min. a 40 Bar

Cisterna BUFA
Capacidad 10.0
Bomba ROSENBAUER, c

DUCTOS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS
CON TECNOLOGÍA Y EFECTIVIDAD

TION TLF-1500 DCM
00 litros de agua
1.135 l/min. a 10 Bar

Autobomba EVOLUTION TLF-4000 DCM
Capacidad 4.000 litros de agua
Bomba ROSENBAUER,
caudal 2.500 l/min. a 10 Bar y 400 l/min. a 40 Bar

ALO TLF-10000
00 litros de agua
audal 1.500 l/min. a 10 Bar

Autobomba Industrial BUFALO TLF-11000/1000
Capacidad 11.000 litros de agua y 1.000 litros de espuma
Bomba ROSENBAUER,
caudal 5.500 l/min. a 10 Bar y 400 l/min. a 40 Bar
Sistema CAFS ROSENBAUER, caudal 5.000 l/min. a 8 Bar

ARD

ISO 9001:2008
Sistema de Calidad Certificado

rosenbauer

Metalúrgica ARD SA | Moreno 3764 - Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina | (54 11) 4454 2601
www.ard-sa.com.ar / sergio.villalba@ard-sa.com.ar / ariel.fogliati@ard-sa.com.ar

LIDER REGIONAL EN LA FABRICACION DE VEHICULOS
EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA LUCHA CONTRA EL FUEGO.

TECHNIQUES & SUPPLIES

Autobomba de Aeropuerto
Pampa 10000
WFP-10000 / 1000 / 250 CAFS

Av. Uruguay 3382 - Beccar
Buenos Aires , Argentina
(54-11) 4723 - 3358 / 2916 / 9354 / 9349 - ventas@techniques.com.ar

Dto. Marketing Techniques

OCEANIC
COMPRESSORS
el aire respirable

ABS S.A.
INTERNATIONAL

Martín Rodríguez 1680 . (B1878ASI)
Quilmes . Buenos Aires . Argentina
abs@absinternational.com.ar

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
AR-230631

Tel: (54 11) 4254-4831 // Fax: (54 11) 4254-0265

www.oceanic-compressors.com.ar

Nueva Serie de Herramientas combinadas 5111/5117

Con un menor tamaño, un menor peso y un gran desempeño

Extremadamente compactas y ultralivianas

- Su peso es de solamente 8.2 Kgr
- Fácil de transportar, operar y almacenar.
- Ideal para usos en espacios confinados

Excelente relación de desempeño basado en su peso

- Muy alta fuerza de separación (para los modelos 5111).
- Una gran distancia de separación (para los modelos 5117).
- Una gran fuerza de corte (para todos los modelos).

Varios modelos disponibles:

- Para ser operados manualmente, con bomba externa o a batería
- Puede escoger: Con manubrio de agarre fijo e iluminación de LED o con manubrio que se dobla y rota 360°.

Usted puede contar con nosotros, por siempre.

ESTOS MODELOS PUEDEN SER ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE COMPRAS COMUNITARIAS DEL CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS

holmatro
mastering power

Holmatro, Inc. | 505 McCormick Drive | Glen Burnie, MD 21061, USA

Elementos y mangueras para la lucha contra incendios y mangueras agroindustriales.

RYLJET ARMTEX BLINDEX® ARJET

Viper KUGELtronic OROFLEX GENFO™

www.inquisa.com.ar

Condarco 215 PB (1878) - Quilmes Pcia. de Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 4224 -1659 / 4254 - 1010 / 4254 - 8938 / 4257 - 4580 - Fax: (54 11) 4224 - 9019 - E-mail: info@inquisa.com.ar

Fyrepel™
A DIVISION OF LAKELAND INDUSTRIES
Lakeland Latinoamérica
LAKELAND INDUSTRIES LATIN AMERICA
Av. Roca 4.250, Lote #110.
Parque Industrial Florida Oeste.
Vicente Lopez, Argentina.
www.lakeland.com
lakelandlatinoamerica@lakeland.com
NFPA MEMBER
CLASSIFIED UL

Phoenix Salguero

Equipo de rescate.
Central hidráulica de doble salida.
Herramienta multipropósito.
Power.
Barreta.
Juego de cadenas con ganchos.

Bajo peso (16 Kg.)

Certificación INTI de aptitud de corte
según norma NFPA 1936
A6 - B5 - C5 - D6 - E6

Bombas

Fabricación y reparación

Carrocerías nuevas
Cisternas
Rescate
Motobombas.
Equipos forestales.
Equipos C.A.F.S.
Bloqueador de Air Bag
Malacates.
Materiales:
Lanzas, indumentaria, acoples, rescate, zapa y mucho mas

Teléfonos: (011) 1559524845 - (0220) 154031443
phoenixysalguero@yahoo.com.ar - lucasgomez78@yahoo.com.ar
www.phoenixsalguero.com.ar

Recibí la Revista Bomberos de Argentina en tu casa

¡Completá el Formulario de Suscripción on-line, elegí la opción de pago y listo!

FSE
Fire & Safety Equipment
La calidad de nuestros productos, seguridad y experiencia
son los pilares de la relación con nuestros clientes.
FSE

Vení a Visitar Nuestra Nueva Planta

MENDOZA 1351 Buenos Aires, Lanus Oeste

Tel: (011) 4209-6800 / 4228-2950

Nextel: 558*2181 Cel.: 15-5095-7113

www.fseweb.com.ar / info@fseweb.com.ar

¡Ya estamos trabajando para vos!

FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA

Fundación Bomberos de Argentina ha iniciado formalmente sus actividades por una mejor calidad de vida para los bomberos y bomberas de nuestro país.

¿Querés participar con tus ideas o sugerencias?

Escribinos: *info@fundacionbomberos.org.ar*

INDUMENTARIA PARA BOMBEROS y EMPRESAS
Simbologías - Insignias - Pines de cursos - Llaveros - Escudos
Plaquetas - Medallas - Cinturones - Regalería Bomberil
"Para el Bombero todo menos el agua"
Fabricación propia en la mejor calidad
Piscue
Entrega inmediata
CUYO 886 / ESCOBAR (1625) BS.AS
TEL/FAX (0348) 4425427 / CEL: (011) 1554648880
simbologiaspiscue@yahoo.com.ar

ACLARACIÓN

La calidad de los productos y la eficiencia de los servicios ofrecidos en esta Guía por nuestros anunciantes, son de exclusiva responsabilidad de cada una de las empresas y/o personas que los suscriben, respaldando solo el Consejo Nacional la calidad de los equipamientos ofrecidos bajo la modalidad de compras comunitarias. Cualquier tipo de reclamo sobre el particular, solicitamos elevarlo por escrito a nuestra sede social para analizar la viabilidad de impedir la continuidad del anunciante en nuestro medio.

finx duvey gráficas argentinas
ESPECIALISTAS EN COMUNICACION VISUAL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE STANDS
Stands
En Argentina y en el exterior
Con diseño exclusivo y construcción personalizada
Diseño Integral
Para empresas y organizaciones
Marca | Papelería | Folletos | Merchandising | Avisos
Seguinos en www.facebook/finxduvey
www.finxduvey.com
MUCHO + QUE UN ESTUDIO DE DISEÑO

MÁS DE 25.000 SCBAs AIR-PAK X3 NFPA 1981:2013 ENTREGADOS A MÁS DE 500 CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS ESTADOS UNIDOS

SCBA AIR-PAK X3
ROBUSTO, CÓMODO Y SEGURO
OTRA INNOVACIÓN DE SCOTT SAFETY, EL LÍDER EN PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CONFÍE EN LA PRIMERA EMPRESA EN TENER SCBAS CERTIFICADOS NFPA 1981:2013.
Hace pocos meses entró en vigor la NFPA 1981 edición 2013 para Equipos de Respiración Autónoma. Siempre con la seguridad de los bomberos como prioridad, Scott Safety fue la primera empresa en obtener esta importante certificación. Cuando suena una alarma, usted necesita del equipamiento correcto en el momento adecuado.

SIGA AL LÍDER. VISITE SCOTTSAFETY.COM en Español.

SCOTT SAFETY

© 2015 Scott Safety. SCOTT, el logotipo de SCOTT SAFETY, Scott Health and Safety, Air-Pak y Air-Pak X3 son marcas registradas o no registradas de Scott Technologies, Inc. o sus filiales